بارش کے پانی کو محفوظ کر کے استعمال کرنے کے قابل بنانے کی تجاویزات

بارش کے پانی کو جمع کر کے قابل استعمال بنانا

تعارف

بارش کے پانی کو جمع کر کے قابل استعمال بنانے کو ریین واٹر ہارویسٹنگ کہتے ہیں۔ یہ کوئی طریقہ قدیم زمانے میں پانی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے عام تھا، مگر جدید کے ساتھ ساتھ اس کی افادیت کم ہوگئی اور لوگوں نے ماضی کی روایتی طریقوں پر انحصار کرنا شروع کر دیا۔ مگر گزشتہ 30 سالوں کے دوران بدلتے ہوئے موسمی حالات اور جدید طرز معاشرت کی وجہ سے پانی کی شدید قلت کا سامنا کر رہا ہے۔ جس کی تکنیکی وجہ خطرناک بھی ہو سکتی ہے اس مسئلہ پر قابو پانے کیلئے دنیا کے مختلف ممالک میں بارش کے پانی کو جمع کر کے قابل استعمال بنانے کیلئے حکومتی سطح پر دلچسپی اور عوامی شعور بیدار کرنے کی کوشش کی جاری ہے۔ آبادی میں بے تحاشا اضافہ اور طرز معاشرت میں تبدیلی سے پانی کا استعمال بڑھ گیا ہے جبکہ آب و ہوا کی تبدیلی سے بارشوں کے تسلسل میں تبدیلی آئی ہے اور بلند تعمیرات، سڑکات کی کٹائی، زمین کی کٹائی اور دیگر کئی ایسے عوامل ہیں کہ جن کی وجہ سے بارش کا پانی ہو کر دریا میں پانی کا حجم بڑھ رہا ہے۔ جو سیلاب، زلزلے، رستے کے بہہ کر ندی نالوں، دریاؤں اور بالآخر سمندر میں چلا جاتا ہے۔ جس سے زیر زمین پانی میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ مختصر اس کو ان سے بچنے کے لیے بارش کے پانی کو جمع کر کے استعمال کرنا ہوگا اور اس کی منظم منصوبہ سازی کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔

بارش کے پانی کو جمع کرنے کے طریقے

بارش کے پانی جو جمع کر کے قابل استعمال بنانے کے مختلف طریقے رائج ہیں۔ جن میں ہمارے علاقے کی مناسبت سے دو طریقے درج ذیل ہیں:

۱۔ چھت سے بارش کا پانی حاصل کرنا ۲۔ بارش کے پانی کو تالاب میں جمع کر کے استعمال کرنا ہے

ایسا کرنا غلط ہے



پانی کے بہاؤ کے لیے تنگ جگہ اور پائپ کا خیال

ایسا کرنا مناسب ہے



12 انچ وقفہ رکھیں تاکہ نالیوں سے پانی اور پتے وغیرہ بچائے رکھے کے ٹانکے میں جا سکیں

چھت سے بارش کا پانی جمع کرنے کے طریقے کے مندرجہ ذیل حصے ہوتے ہیں

۱۔ چھت ۲۔ ٹانکا/ٹوبہ ۳۔ پائپ

۴۔ ابتدائی صفائی کا نظام ۵۔ سٹوریج

ٹانکا/ٹوبہ/پرنالہ

چھت سے بارش کے پانی کو حاصل کرنے کیلئے جو سسٹم لگایا جاتا ہے اسے ٹانکا/ٹوبہ یا پرنالہ کہا جاتا ہے۔

ٹوبہ/ٹانکے کی اقسام

کھلا ٹانکا۔ ایسا ٹانکا جو اوپر سے کھلا ہوتا ہے اس کھلا ٹانکا کہتے ہیں۔

بند ٹانکا۔ ایسا ٹانکا جو اوپر سے ڈھکا ہوا ہے بند ٹانکا کہتے ہیں۔

گھر پر لگا کھلا ٹانکا

گھر پر لگا بند ٹانکا

پہلے پانی کی صفائی (First Flushing Diverting)

کافی عرصہ تک بارش نہ ہونے کی وجہ سے چھت پر گرد و غبار، پتے اور پرندوں کے پر وغیرہ پڑے ہوتے ہیں اور بارش کے دوران سارا گند یہ کر سٹوریج ٹینک میں پانی کو آلودہ کرنے کا سبب بنتا ہے۔ لہٰذا بارش کے پہلے پانی کی کچھ مقدار کو ضائع کرنا چاہیے تاکہ جمع ہونے والا دیگر پانی چھت پر جمع ہونے والی گندگی سے محفوظ اور صاف رہے۔ ٹانکے کے پہلے صفائی (First Flush Diverting) کہتے ہیں۔



1 کھلا ٹانکا (1 بار صفائی۔ 41 روپے فٹ)

اخراجات (فرسٹ فلشنگ)

2۔ بند ڈرم۔ 1250 روپے

3۔ سٹوریج ٹینک 500 گیلن 7000 روپے

4۔ پائپ بمعہ فٹنگ اور لیبر 700 روپے

5۔ لاگت پائپ

اچھے ٹانکے کی خصوصیات

عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ٹانکے/پرنالے کی مناسب تعمیر نہ ہونے کی وجہ سے ان کی کارکردگی بری طرح متاثر ہوتی ہے اور کچھ عرصہ کے بعد یا تو ٹانکا ٹوٹ جاتے ہیں۔ لہٰذا ان کی تعمیر میں مندرجہ ذیل نکات کا خیال رکھنا چاہیے:

۱۔ پختہ ہونا چاہیے ۲۔ اس میں صفائی کا مناسب بندوبست ہونا چاہیے ۳۔ موسمی اثرات سے متاثر نہ ہو

۴۔ ایسا ٹانکا لگانے میں آسان اور قیمت میں سستا ہو ۵۔ اس کی سطح ہموار ہو تاکہ مٹی پتے اور گندگی جمع نہ ہو تاکہ ٹانکا زنگ سے محفوظ رہے

موجودہ ٹانکوں کی تعمیر میں نقائص

موجودہ ٹانکوں میں پائے جانے والے نقائص اور ان کا حل

ایسا کرنا غلط ہے

اس بند ٹانکے میں صفائی کیلئے جگہ نہیں بنائی گئی ہے

ایسا کرنا مناسب ہے

اس بند ٹانکے میں صفائی کیلئے جگہ بنائی گئی ہے



ٹانکے سے پانی حاصل کرنے کا غلط طریقہ



ٹانکے سے پانی حاصل کرنے کا درست طریقہ

ٹانکوں کی وجہ سے گندگی کا جمع ہونا

ٹانکوں کی صفائی کا طریقہ کار

UN HABITAT
FOR A BETTER URBAN FUTURE